

Catalogue
Portes de garage

SOPAC

INNOVATION

Nous vous proposons la gamme de produits la plus large possible, vous laissant le choix des matériaux, des modèles, des coloris, des accessoires. Toujours à la recherche de la performance, nous disposons d'un matériel de fabrication à la pointe de la technologie.

QUALITÉ

Une sélection des meilleurs matériaux : fiables, performants, respectueux de l'environnement, et des contrôles rigoureux tout au long de la chaîne de production, voilà la recette que nous appliquons pour vous garantir une qualité irréprochable.

SERVICE

Cerner les envies et les attentes, renseigner sur les éléments techniques, respecter les délais de livraisons, assurer la logistique, nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire à chaque instant.

FABRICATION
FRANÇAISE

SOPAC

LA SIGNATURE D'UN GRAND FABRICANT

Nous fabriquons depuis plus de 30 ans des produits de fermetures et d'ouvertures pour le pavillon et la rénovation. Pour fabriquer ces produits, nous disposons d'un site de 8000 m² basé à Carentoir dans le Morbihan, d'une équipe de menuisiers hautement qualifiés, respectueuse de la qualité et du travail bien fait. Nous avons aussi à notre disposition un matériel bénéficiant des dernières technologies. Nos partenaires sont des professionnels de la menuiserie depuis plusieurs années, ils sont reconnus pour leur sérieux et leur professionnalisme.

Site de production Menuiseries
Surface 3000 m²
Production annuelle 10 000 fenêtres

LES MATÉRIAUX

ACIER
ROBUSTE ET FIABLE

L'acier est utilisé
depuis de nombreuses années
dans la fabrication des panneaux
de portes de garage.
Ses caractéristiques mécaniques permettent
de réaliser le feuillard emprisonnant la
mousse d'isolation.

Les panneaux acier, après galvanisation
sont revêtus d'une couche de laque polyester.

LES DIMENSIONS



QUEL TYPE DE PORTE DE GARAGE CHOISIR ?

	PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE	PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND	PORTE DE GARAGE A ENROULEMENT
			
Ecoinçon mini	120 mm	90 mm	90 mm
Retombée de linteau mini	110 mm	150 mm	300 mm (ou 360 mm suivant hauteur)
Encombrement	1 Pan de mur	Plafond	Aucun
Ouverture partielle (passage piéton)	☑	☐	☐
Manoeuvre motorisée avec commande radio et manoeuvre de secours	☑	☑	☑

SOMMAIRE

PSL PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE



GAMME ACIER page 7

PSP PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND



GAMME ACIER page 11

MOTEURS ET AUTOMATISMES SECTIONNELLES page 15

PORTE DE GARAGE A ENROULEMENT



page 16

PSL PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE



Panneaux 40 mm

Acier

Plusieurs coloris

Motorisée ou manuelle

Avec portillon (en option)

CE
NF EN 13241-1

Porte de garage
conforme à la norme
Européenne NF EN 13241



Précadre aluminium avec joint d'étanchéité.

Patte de fixation du rail haut avec clameau et vis de réglage.

Patte de fixation du rail moteur

Alignement du précadre et support du cintre

Chariots 4 roues montées sur roulement

Seuil aluminium ouvert, double brosse d'étancheité

Poignée intérieure pour manoeuvrer la porte manuellement

Panneaux 40 mm Anti pince-doigt

Hublots rectangulaires

Hublots ronds verticaux



Sans hublots



Sans hublots

DIMENSIONS

RL : Retombée de linteau
EO : Ecoinçon côté opposé au refoulement
ER : Ecoinçon côté refoulement

	RL	ER	EO
Moteur en refoulement	110 mm	120 mm	90 mm
	110 mm	120 mm	90 mm
Moteur tirant en linteau	130 mm	920 mm	x
Moteur poussant en linteau	130 mm	600 mm	250 mm
	165 mm	600 mm	250 mm

La côte EO dépend de la largeur du tableau

Hauteur passage = Hauteur tableau
Largeur passage = Largeur tableau - 4 mm
Passage portillon compris entre 450 et 580 mm suivant configurations

Pose du moteur en refoulement



Pose du moteur en linteau
Tirant à l'ouverture



Pose du moteur en linteau
Poussant à l'ouverture

PSL PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE
GAMME ACIER



Anti- pince-doigt intégré avec joint d'étancheité

2 Tôles acier
Polygrain : épaisseur 8/10ème
Woodgrain : épaisseur 5/10ème

Mousse d'isolation épaisseur 40 mm

ASPECTS PANNEAUX



☑ Lisses
☑ Nervurés

☑ Lisses

☑ Lisses

VITRAGES

Double vitrage
sécurité classe 2 44 [2]

Vitrage clair | Vitrage delta | Vitrage dépoli

COLORIS



!Panneaux lisses Uniquement

COLORIS FINE TEXTURE

HUBLOTS

Modèles

Hublots rectangulaires | Hublots ronds | Hublots carrés

Finitions

PVC blanc

Laqué gris alu

Dispositions

Hublots horizontaux



Hublots verticaux



PSP PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND



Panneaux 40 mm

Acier

Motorisée avec commande radio

CE NF EN 13241-1

Porte de garage
conforme à la norme
Européenne NF EN 13241

DIMENSIONS



SYSTÈME

- Porte de garage sectionnelle refoulement au plafond
- Compensation par ressorts de tension.
- Précadre acier laqué avec joints d'étanchéité.
- Manoeuvre par moteur électrique équipé de 2 télécommandes et un bouton poussoir.

Réglage simplifié de l'effort de compensation

Système de compensation à ressort de tension

Moteur Sommer Duo vision

Charnières laquées

PSP PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND
GAMME ACIER

ASPECTS PANNEAUX

Polygrain
☑ Lisses

Gris 7016 structuré
☑ Lisses

FACE INTÉRIEURE WWODGRAIN

Mousse d'isolation épaisseur 40 mm

Anti- pince-doigt intégré avec joint d'étancheité

2 Tôles acier
Polygrain : épaisseur 8/10ème
Woodgrain : épaisseur 5/10ème

VITRAGES

Double vitrage sécurité classe 2 44 ²
Finition delta ou dépoli

Vitrage clair | Vitrage delta | Vitrage dépoli

HUBLOTS

Modèles

Hublots rectangulaires | Hublots ronds | Hublots carrés

Finitions

PVC blanc

Laqué gris alu

Dispositions

Sans hublot | Rectangulaires | Carrés horizontaux

Carrés verticaux | Ronds horizontaux | Ronds verticaux

COLORIS

Standard

Blanc 9010

Structuré

Gris 7016

Structuré

Noir 9005

!Panneaux lisses uniquement

Coloris Fine Texture disponibles
page 9 du catalogue

PANNEAUX LISSES

Hublots carrés verticaux

Hublots rectangulaires



Hublots ronds verticaux

EMBOSSAGE

Polygrain

Gris 7016 structuré

COLORIS

Blanc

Gris 7016 structuré

Noir 9005 structuré

MOTEURS & AUTOMATISMES
POUR PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

KIT MOTORISATION

Kit motorisation comprenant :
1 moteur coulissant sur rail. Une centrale radio avec bouton poussoir intégré, 2 émetteurs 2 canaux avec possibilité de programmer une ouverture portillon.

AUTOMATISMES

Télécommande
4 canaux

Digicode
radio

PORTE DE GARAGE A ENROULEMENT

Pratique
La motorisation avec commande radio vous dispensera des fastidieuses manoeuvres d'ouverture et de fermeture.

Ingénieuse
la porte de garage s'enroule dans un élégant coffre en aluminium laissant l'intérieur de votre garage entièrement libre.

Sécurisée
La porte de garage bénéficie des dernières innovations en matière de protection des personne et d'anti-vandalisme.

CE
NF EN 13241-1

Porte de garage conforme à la norme Européenne NF EN 13241

Enroulement

L'axe de la porte peut être monté, en option, sur des chariots coulissants, facilitant, ainsi, l'enroulement du tablier.

Verrouillage

La porte est maintenue fermée par de puissants verrous qui se mettent en place automatiquement en fin de course

Motorisation

Grâce à la manoeuvre de secours, vous pourrez manoeuvrer la porte même en cas de coupure de courant

Barre palpeuse sans fil avec alarme (option)

Liaison radio entre la barre palpeuse et le boîtier de commande. Désactivation automatique de la barre palpeuse dans les zones d'approche de fin de course. Système d'alarme anti-intrusion intégré au boîtier de commande.

PROTECTION DES PERSONNES
Sécurité triple contrôles

Dispositif
Anti chute

+

Dispositif
Anti-écrasement

+

Dispositif de contrôle électronique

35APB447

MOTEUR & AUTOMATISMES

Toutes les portes de garage à enroulement sont équipées d'un ensemble de commande radio comportant un récepteur radio, deux émetteurs de poche et un bouton poussoir radio.

LAMES DE TABLIER

Tablier Aluminium
Lame double parois
Pas : 77 mm

Lame hublot

COLORIS

COFFRE ET COULISSES

Coffre de 300 mm ou 360 mm, à pan coupé, en aluminium laqué. Coulisses en aluminium extrudé, laquées

- Blanc
- Beige
- Marron
- Gris
- Gris 7016

TABLIER

Blanc

Beige

Gris

Marron

Rouge


Vert

Anthracite

Faux-bois

Lame aération et lame hublot non disponibles en teinte faux bois